




断面 C-C (SECT.)



断面 D-D (SECT.)



断面 B-B (SECT.)



断面 A-A (SECT.)

- 注: 1. 通用規格
 製品規格 108-5302
 取付通用規格 114-5142
 取扱説明書 IS-503J

- NOTES: 1. APPLICABLE SPEC.
 PRODUCT SPEC. 108-5302
 APPLICATION SPEC. 114-5142
 2. INSTRUCTION SHEET IS-503J

	NYE製: 502H-20-UV (NYE : 502H-20-UV ルブリカント処理 (APPLIED LUBRICANT OIL))	錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175149-3
175153-2		錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175149-2
175153-1		錫めっき銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175149-1
パラ状端子型番 (L.P P/N)	仕上 (FINISH)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)

		TE Connectivity	
規格 (WIRE RANGE) 0.12-0.35mm (AWG #26-#22)	絶縁径 (INSULATION DIA) 1.2 ~ 2 mm	品名 (NAME) (TAB CONTACT AMP. UNIVERSAL POWER CONN.) 77-コネクタ, アンバーユニバーサルパワーコネクタ	
材質 (MATERIAL) 表参照	仕上げ (FINISH) 表参照	会社名	SIZE LOC # (NO) B J C-175149
DR. M. Hoshida '93/01	DE. M. Hoshida '93/01	100% 100% ±0.1 200% 200% ±0.2 300% 300% ±0.3	R/R (SCALE) REV. SHEET 5-1 C1
CHK. S. Hoshida '93/01	APP. S. Hoshida '93/01		

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR 11
LTR	2E (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

単位: mm DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST